LC-125
Tolva 15 T

Tolva para transporte de alimento balanceado – balancín.
Las tolvas autodescargables están diseñadas para el transporte, almacenamiento y distribución de alimento balanceado de cerdo, aves y bovino, además de otros productos agropecuarios. Se destacan por su resistencia estructural, facilidad de descarga, maniobrabilidad y por contar con un sistema hidráulico o que permite la operación sencilla desde el tractor o la cabina del camión.



MEDIDAS
Largo utilizable de carga 6000 mm.
Largo total 6600 mm.
Alto total 2000 mm.
Ancho total 2600 mm.
Largo tubo superior 7500 mm.
Diámetro tubo superior 240 mm.
Largo tubo vertical 2260 mm.
Diámetro de tubo vertical 310 mm.
Peso 2750 Kg.

CAPACIDAD DE CARGA
Carga (metro lineal) 3,87mt3.

TIEMPO DE DESCARGA
Por minuto 800 Kg.

SISTEMA HIDRÁULICO
Bomba 150L.
Toma de fuerza Multiplicada.
Motores (descarga) A paletas.
Motor (giro) Orbital.
Válvula de comando 3 cuerpos.

ESQUEMA DE PINTADO
Desengrasado y fosfatizado.
Fondo poliuretano.
Esmalte poliuretano.

ACCESORIOS INCLUIDOS
Guardabarros redondos con pantallas de goma.
1 cajón para herramientas.
1 tanque para agua.
Acelerador de mano.
Bandas reflectivas perimetrales. reglamentarias.
Instalación de luces reglamentarias.
Escalera aérea.
Pasarela antideslizante.

www.lincar.com.ar

03442 436063
ventas@lincar.com.ar

DIRECCIÓN
Calle pública, Parque Industrial.
E3260 Concepción del Uruguay
Entre Ríos

HORARIOS
Lunes a Jueves: 7:30 am – 4:30 pm
Viernes: 7:30 am – 3:30 pm