LC-129
Acoplado Tolva

Acoplado tolva para transporte de alimento balanceado.
Las tolvas autodescargables están diseñadas para el transporte, almacenamiento y distribución de alimento balanceado de cerdo, aves y bovino, además de otros productos agropecuarios. Se destacan por su resistencia estructural, facilidad de descarga, maniobrabilidad y por contar con un sistema hidráulico o que permite la operación sencilla desde el tractor o la cabina del camión.

MEDIDAS
Largo utilizable de carga 9300 mm
Largo total 9900 mm
Ancho total 2600 mm
Largo tubo superior 7500 mm
Diámetro tubo superior 240 mm
Largo tubo vertical 2260 mm
Diámetro de tubo vertical 310 mm
Peso 6900 Kg

CAPACIDAD DE CARGA
Carga (metro lineal) 3,87mt3.

TIEMPO DE DESCARGA
Por minuto 800 Kg.

SISTEMA HIDRÁULICO
Motores (descarga) A paletas.
Motor (giro) Orbital.
Válvula de comando 3 cuerpos.

ESQUEMA DE PINTADO
Desengrasado y fosfatizado.
Fondo poliuretano.
Esmalte poliuretano.

ACCESORIOS INCLUIDOS
Guardabarros redondos con pantallas de goma.
1 cajón para herramientas.
Bandas reflectivas perimetrales reglamentarias.
Instalación de luces reglamentarias.
Escalera aérea.
Pasarela antideslizante.
Soporte de rueda de auxilio tipo canasto doble.



www.lincar.com.ar

03442 436063
ventas@lincar.com.ar

DIRECCIÓN
Calle pública, Parque Industrial.
E3260 Concepción del Uruguay
Entre Ríos

HORARIOS
Lunes a Jueves: 7:30 am – 4:30 pm
Viernes: 7:30 am – 3:30 pm